

广东安纳检测技术有限公司

1、有组织废气检测结果

单位名称：广州安峰塑料制品有限公司				样品类别：有组织废气		采样日期：2018.06.29			分析日期：2018.06.29~07.02		
样品状态描述：完好无损				环保治理方式及运行情况：活性炭吸附（有运行）							
环境条件：气温：31.8℃				大气压：100.5kPa		风速：2.8m/s		天气状况：晴			
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	排气筒高度 m	标干流量 m³/h	检测项目	检测结果			《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表 4 大气污染物排放限值	
							排放浓度 mg/m³	平均排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
2	挤出成型 处理后 排放口 （FQ-857 80-01）	第一次	Q1806290511	15	4986	颗粒物	<20	<20	---	30	---
			Q1806290512			颗粒物	<20				
			Q1806290513			颗粒物	<20				
			Q1806290514	4840	苯乙烯	0.189	---	9.15×10 ⁻⁴	50	---	
			Q1806290515		臭气浓度	977	977 （最大值）	---	2000	---	
			Q1806290516		臭气浓度	724					
			Q1806290517		臭气浓度	724					
			Q1806290518		非甲烷总烃	1.74	1.73	8.37×10 ⁻³	100	---	
			Q1806290519		非甲烷总烃	1.64					
			Q1806290520		非甲烷总烃	1.80					
备注	1.生产工况为 80%。 2.臭气浓度的单位为无量纲。 3.臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 恶臭污染物排放标准值。										

广东安纳检测技术有限公司

1、有组织废气检测结果

单位名称：广州安峰塑料制品有限公司				样品类别：有组织废气		采样日期：2018.06.29			分析日期：2018.06.29~07.02			
样品状态描述：完好无损				环保治理方式及运行情况：无								
环境条件：				气温：32.5℃		大气压：100.3kPa		风速：2.9m/s		天气状况：晴		
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	排气筒高度 m	标干流量 m³/h	检测项目	检测结果			《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 表 4 大气污染物排放限值		
							排放浓度 mg/m³	平均排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h			
3	挤出成型处理前	第二次	Q1806290521	---	6952	颗粒物	<20	<20	---	---	---	
			Q1806290522			颗粒物	<20					
			Q1806290523			颗粒物	<20					
			Q1806290524		6953	苯乙烯	0.297	---	2.07×10 ⁻³	---	---	
			Q1806290525			臭气浓度	977	1318 (最大值)	---	---	---	
			Q1806290526			臭气浓度	1318					
			Q1806290527			臭气浓度	1318					
			Q1806290528			非甲烷总烃	1.97	1.99	0.014	---	---	
			Q1806290529			非甲烷总烃	1.94					
			Q1806290530			非甲烷总烃	2.05					
备注	1.生产工况为 80%。 2.臭气浓度的单位为无量纲。 3.臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 恶臭污染物排放标准值。											

广东安纳检测技术有限公司

1、有组织废气检测结果

单位名称：广州安峰塑料制品有限公司				样品类别：有组织废气		采样日期：2018.06.29			分析日期：2018.06.29~07.02		
样品状态描述：完好无损				环保治理方式及运行情况：活性炭吸附（有运行）							
环境条件：201719122091 气温：32.5℃				大气压：100.3kPa		风速：2.9m/s		天气状况：晴			
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	排气筒高度 m	标干流量 m³/h	检测项目	检测结果			《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表 4 大气污染物排放限值	
							排放浓度 mg/m³	平均排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
4	挤出成型 处理后排放口 （FQ-857 80-01）	第二次	Q1806290531	15	5074	颗粒物	<20	<20	---	30	---
			Q1806290532			颗粒物	<20				
			Q1806290533			颗粒物	<20				
			Q1806290534		5046	苯乙烯	0.263	---	1.33×10 ⁻³	50	---
			Q1806290535			臭气浓度	416	416 （最大值）	---	2000	---
			Q1806290536			臭气浓度	416				
			Q1806290537			臭气浓度	416				
			Q1806290538			非甲烷总烃	1.47	1.41	7.11×10 ⁻³	100	---
			Q1806290539			非甲烷总烃	1.38				
			Q1806290540			非甲烷总烃	1.39				
备注	1.生产工况为 80%。 2.臭气浓度的单位为无量纲。 3.臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 恶臭污染物排放标准值。										

广东安纳检测技术有限公司

1、有组织废气检测结果

单位名称：广州安峰塑料制品有限公司				样品类别：有组织废气		采样日期：2018.06.29			分析日期：2018.06.29~07.02		
样品状态描述：完好无损				环保治理方式及运行情况：无							
环境条件：201719121034.0℃				大气压：99.9kPa		风速：2.0m/s		天气状况：晴			
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	排气筒高度 m	标干流量 m³/h	检测项目	检测结果			《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 表 4 大气污染物排放限值	
							排放浓度 mg/m³	平均排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
5	挤出成型处理前	第三次	Q1806290541	---	6945	颗粒物	<20	<20	---	---	---
			Q1806290542			颗粒物	<20		---		
			Q1806290543			颗粒物	<20		---		
			Q1806290544		7058	苯乙烯	0.173	---	1.22×10 ⁻³	---	---
			Q1806290545			臭气浓度	1318	1318 (最大值)	---	---	---
			Q1806290546			臭气浓度	977				
			Q1806290547			臭气浓度	1318				
			Q1806290548			非甲烷总烃	2.07	2.10	0.015	---	---
			Q1806290549			非甲烷总烃	2.16				
			Q1806290550			非甲烷总烃	2.07				
备注	1.生产工况为 80%。 2.臭气浓度的单位为无量纲。 3.臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 恶臭污染物排放标准值。										

广东安纳检测技术有限公司

1、有组织废气检测结果

单位名称: 广州安峰塑料制品有限公司				样品类别: 有组织废气		采样日期: 2018.06.29		分析日期: 2018.06.29~07.02			
样品状态描述: 完好无损				环保治理方式及运行情况: 活性炭吸附（有运行）							
环境条件: 201719122051 气温: 34.0℃				大气压: 99.9kPa		风速: 2.0m/s		天气状况: 晴			
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	排气筒高度 m	标干流量 m³/h	检测项目	检测结果			《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表 4 大气污染物排放限值	
							排放浓度 mg/m³	平均排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
6	挤出成型 处理后排放口 （FQ-857 80-01）	第三次	Q1806290551	15	5055	颗粒物	<20	<20	---	30	---
			Q1806290552			颗粒物	<20				
			Q1806290553			颗粒物	<20				
			Q1806290554		4912	苯乙烯	0.141	---	6.93×10 ⁻⁴	50	---
			Q1806290555			臭气浓度	549	724 （最大值）	---	2000	---
			Q1806290556			臭气浓度	549				
			Q1806290557			臭气浓度	724				
			Q1806290558			非甲烷总烃	1.59	1.70	8.35×10 ⁻³	100	---
			Q1806290559			非甲烷总烃	1.84				
			Q1806290560			非甲烷总烃	1.66				
			备注			1.生产工况为 80%。 2.臭气浓度的单位为无量纲。 3.臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 恶臭污染物排放标准值。					

广东安纳检测技术有限公司

1、有组织废气检测结果

单位名称：广州安峰塑料制品有限公司				样品类别：有组织废气		采样日期：2018.06.30			分析日期：2018.06.30~07.03		
样品状态描述：完好无损				环保治理方式及运行情况：无							
环境条件 20171912 气温：31.2℃				大气压：100.4kPa		风速：2.9m/s		天气状况：晴			
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	排气筒高度 m	标干流量 m³/h	检测项目	检测结果			《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 表 4 大气污染物排放限值	
							排放浓度 mg/m³	平均排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
1	挤出成型处理前	第一次	Q18062905161	---	6767	颗粒物	<20	<20	---	---	---
			Q18062905162			颗粒物	<20				
			Q18062905163			颗粒物	<20				
			Q18062905164		6746	苯乙烯	0.278	---	1.88×10 ⁻³	---	---
			Q18062905165			臭气浓度	977	1318 (最大值)	---	---	---
			Q18062905166			臭气浓度	977				
			Q18062905167			臭气浓度	1318				
			Q18062905168			非甲烷总烃	2.87	2.86	0.019	---	---
			Q18062905169			非甲烷总烃	2.85				
			Q18062905170			非甲烷总烃	2.86				
备注	1.生产工况为 80%。 2.臭气浓度的单位为无量纲。 3.臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 恶臭污染物排放标准值。										

广东安纳检测技术有限公司

1、有组织废气检测结果

单位名称：广州安峰塑料制品有限公司				样品类别：有组织废气		采样日期：2018.06.30		分析日期：2018.06.30~07.03			
样品状态描述：完好无损				环保治理方式及运行情况：活性炭吸附（有运行）							
环境条件：20171912200 气温：31.2℃				大气压：100.4kPa		风速：2.9m/s		天气状况：晴			
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	排气筒高度 m	标干流量 m³/h	检测项目	检测结果			《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表 4 大气污染物排放限值	
							排放浓度 mg/m³	平均排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
2	挤出成型 处理后排放口 （FQ-857 80-01）	第一次	Q18062905171	15	4911	颗粒物	<20	<20	---	30	---
			Q18062905172			颗粒物	<20				
			Q18062905173			颗粒物	<20				
			Q18062905174		4793	苯乙烯	0.204	---	9.78×10 ⁻⁴	50	---
			Q18062905175			臭气浓度	549	549 （最大值）	---	2000	---
			Q18062905176			臭气浓度	416				
			Q18062905177			臭气浓度	549				
			Q18062905178			非甲烷总烃	1.80	1.80	8.63×10 ⁻³	100	---
			Q18062905179			非甲烷总烃	1.84				
			Q18062905180			非甲烷总烃	1.75				
备注	1.生产工况为 80%。 2.臭气浓度的单位为无量纲。 3.臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 恶臭污染物排放标准值。										

广东安纳检测技术有限公司

1、有组织废气检测结果

单位名称：广州安峰塑料制品有限公司				样品类别：有组织废气		采样日期：2018.06.30			分析日期：2018.06.30~07.03		
样品状态描述：完好无损				环保治理方式及运行情况：无							
环境条件：20171912气温：32.5℃				大气压：100.2kPa		风速：3.0m/s		天气状况：晴			
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	排气筒高度 m	标干流量 m³/h	检测项目	检测结果			《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 表 4 大气污染物排放限值	
							排放浓度 mg/m³	平均排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
3	挤出成型处理前	第二次	Q18062905181	---	6682	颗粒物	<20	<20	---	---	---
			Q18062905182			颗粒物	<20				
			Q18062905183			颗粒物	<20				
			Q18062905184		6693	苯乙烯	0.301	---	2.01×10 ⁻³	---	---
			Q18062905185			臭气浓度	2290	2290 (最大值)	---	---	---
			Q18062905186			臭气浓度	1318				
			Q18062905187			臭气浓度	977				
			Q18062905188			非甲烷总烃	2.62	2.72	0.018	---	---
			Q18062905189			非甲烷总烃	2.73				
			Q18062905190			非甲烷总烃	2.82				
			备注			1.生产工况为 80%。 2.臭气浓度的单位为无量纲。 3.臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 恶臭污染物排放标准值。					

广东安纳检测技术有限公司

1、有组织废气检测结果

单位名称：广州安峰塑料制品有限公司				样品类别：有组织废气		采样日期：2018.06.30			分析日期：2018.06.30~07.03		
样品状态描述：完好无损				环保治理方式及运行情况：活性炭吸附（有运行）							
环境条件：20171912气温：32.5℃				大气压：100.2kPa		风速：3.0m/s		天气状况：晴			
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	排气筒高度 m	标干流量 m³/h	检测项目	检测结果			《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表 4 大气污染物排放限值	
							排放浓度 mg/m³	平均排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
4	挤出成型 处理后 排放口 （FQ-857 80-01）	第二次	Q18062905191	15	4940	颗粒物	<20	<20	---	30	---
			Q18062905192			颗粒物	<20				
			Q18062905193			颗粒物	<20				
			Q18062905194		4868	苯乙烯	0.121	---	5.89×10 ⁻⁴	50	---
			Q18062905195			臭气浓度	416	724 （最大值）	---	2000	---
			Q18062905196			臭气浓度	724				
			Q18062905197			臭气浓度	724				
			Q18062905198			非甲烷总烃	1.70	1.71	8.32×10 ⁻³	100	---
			Q18062905199			非甲烷总烃	1.78				
			Q18062905200			非甲烷总烃	1.65				
备注	1.生产工况为 80%。 2.臭气浓度的单位为无量纲。 3.臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 恶臭污染物排放标准值。										

广东安纳检测技术有限公司

1、有组织废气检测结果

单位名称：广州安峰塑料制品有限公司				样品类别：有组织废气		采样日期：2018.06.30			分析日期：2018.06.30~07.03		
样品状态描述：完好无损				环保治理方式及运行情况：无							
环境条件：201719122001 气温：31.5℃				大气压：99.9kPa		风速：3.2m/s		天气状况：晴			
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	排气筒高度 m	标干流量 m³/h	检测项目	检测结果			《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 表 4 大气污染物排放限值	
							排放浓度 mg/m³	平均排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h		
5	挤出成型处理前	第三次	Q18062905201	---	6683	颗粒物	<20	<20	---	---	---
			Q18062905202			颗粒物	<20				
			Q18062905203			颗粒物	<20				
			Q18062905204	---	6651	苯乙烯	0.284	---	1.89×10 ⁻³	---	---
			Q18062905205			臭气浓度	1318	1737 (最大值)	---	---	---
			Q18062905206			臭气浓度	977				
			Q18062905207			臭气浓度	1737				
			Q18062905208			非甲烷总烃	2.08	2.02	0.013	---	---
			Q18062905209			非甲烷总烃	2.05				
			Q18062905210			非甲烷总烃	1.92				
备注	1.生产工况为 80%。 2.臭气浓度的单位为无量纲。 3.臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 恶臭污染物排放标准值。										