

广东安纳检测技术有限公司

2、无组织废气检测结果

单位名称: 广州安峰塑料制品有限公司				样品类别: 无组织废气		采样日期: 2018.06.29		分析日期: 2018.06.29~07.03	
样品状态描述: 完好无损				天气状况: 晴		气温: 34.0℃		大气压: 99.9kPa 风速: 2.2m/s 风向: 东南	
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	检测项目	检测结果 mg/m ³	检测结果 平均值 mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表 9 企业边界大气污染物浓度 限值		检测点位置示意图
9	厂界上 风向 1#	第三次	Q18062905125	颗粒物	0.123	---	1.0		
			Q18062905126	苯乙烯	3.4×10 ⁻³	---	5.0		
			Q18062905127	臭气浓度	<10	<10 (最大值)	20		
			Q18062905128	臭气浓度	<10				
			Q18062905129	臭气浓度	<10				
			Q18062905130	非甲烷总烃	0.94	0.93	4.0		
			Q18062905131	非甲烷总烃	0.93				
			Q18062905132	非甲烷总烃	0.91				
10	厂界下 风向 2#	第三次	Q18062905133	颗粒物	0.166	---	1.0		
			Q18062905134	苯乙烯	4.5×10 ⁻³	---	5.0		
			Q18062905135	臭气浓度	11	12 (最大值)	20		
			Q18062905136	臭气浓度	<10				
			Q18062905137	臭气浓度	12				
			Q18062905138	非甲烷总烃	1.22	1.20	4.0		
			Q18062905139	非甲烷总烃	1.19				
			Q18062905140	非甲烷总烃	1.18				
备注	1.生产工况为 80%。 2.臭气浓度的单位为无量纲。 3.臭气浓度、苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。								

广东安纳检测技术有限公司

2、无组织废气检测结果

单位名称: 广州安峰塑料制品有限公司				样品类别: 无组织废气		采样日期: 2018.06.29	分析日期: 2018.06.29~07.03		
样品状态描述: 完好无损				天气状况: 晴		气温: 34.0℃	大气压: 99.9kPa	风速: 2.2m/s	风向: 东南
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	检测项目	检测结果 mg/m ³	检测结果 平均值 mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表9企业边界大气污染物浓度 限值		检测点位置示意图
11	厂界下 风向3#	第三次	Q18062905141	颗粒物	0.195	---	1.0		
			Q18062905142	苯乙烯	7.3×10 ⁻³	---	5.0		
			Q18062905143	臭气浓度	11	13 (最大值)	20		
			Q18062905144	臭气浓度	13				
			Q18062905145	臭气浓度	13				
			Q18062905146	非甲烷总烃	1.27	1.25	4.0		
			Q18062905147	非甲烷总烃	1.32				
			Q18062905148	非甲烷总烃	1.17				
12	厂界下 风向4#	第三次	Q18062905149	颗粒物	0.279	---	1.0		
			Q18062905150	苯乙烯	4.5×10 ⁻³	---	5.0		
			Q18062905151	臭气浓度	12	12 (最大值)	20		
			Q18062905152	臭气浓度	12				
			Q18062905153	臭气浓度	<10				
			Q18062905154	非甲烷总烃	1.14	1.20	4.0		
			Q18062905155	非甲烷总烃	1.22				
			Q18062905156	非甲烷总烃	1.23				
备注	1.生产工况为80%。 2.臭气浓度的单位为无量纲。 3.臭气浓度、苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。								

广东安纳检测技术有限公司

2、无组织废气检测结果

单位名称: 广州安峰塑料制品有限公司				样品类别: 无组织废气		采样日期: 2018.06.30		分析日期: 2018.06.30~07.04	
样品状态描述: 完好无损				天气状况: 晴		气温: 31.2℃		大气压: 100.4kPa 风速: 2.9m/s 风向: 东南	
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	检测项目	检测结果 mg/m ³	检测结果 平均值 mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表9企业边界大气污染物浓度 限值		检测点位置示意图
1	厂界上 风向 1#	第一次	Q18062905221	颗粒物	0.152	---	1.0		
			Q18062905222	苯乙烯	4.2×10 ⁻³	---	5.0		
			Q18062905223	臭气浓度	<10	11 (最大值)	20		
			Q18062905224	臭气浓度	<10				
			Q18062905225	臭气浓度	11	0.87	4.0		
			Q18062905226	非甲烷总烃	0.88				
			Q18062905227	非甲烷总烃	0.89				
			Q18062905228	非甲烷总烃	0.84				
2	厂界下 风向 2#	第一次	Q18062905229	颗粒物	0.171	---	1.0		
			Q18062905230	苯乙烯	0.0128	---	5.0		
			Q18062905231	臭气浓度	12	14 (最大值)	20		
			Q18062905232	臭气浓度	12				
			Q18062905233	臭气浓度	14	1.08	4.0		
			Q18062905234	非甲烷总烃	1.04				
			Q18062905235	非甲烷总烃	1.09				
			Q18062905236	非甲烷总烃	1.10				
备注	1.生产工况为 80%。 2.臭气浓度的单位为无量纲。 3.臭气浓度、苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表1 恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建标准。								

广东安纳检测技术有限公司

2、无组织废气检测结果

单位名称: 广州安峰塑料制品有限公司				样品类别: 无组织废气		采样日期: 2018.06.30		分析日期: 2018.06.30~07.04	
样品状态描述: 完好无损				天气状况: 晴		气温: 31.2℃		大气压: 100.4kPa 风速: 2.9m/s 风向: 东南	
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	检测项目	检测结果 mg/m ³	检测结果 平均值 mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表 9 企业边界大气污染物浓度限值		检测点位置示意图
3	厂界下风向 3#	第一次	Q18062905237	颗粒物	0.161	---	1.0		
			Q18062905238	苯乙烯	8.6×10 ⁻³	---	5.0		
			Q18062905239	臭气浓度	12	12 (最大值)	20		
			Q18062905240	臭气浓度	11				
			Q18062905241	臭气浓度	12				
			Q18062905242	非甲烷总烃	1.09	1.18	4.0		
			Q18062905243	非甲烷总烃	1.23				
			Q18062905244	非甲烷总烃	1.21				
4	厂界下风向 4#	第一次	Q18062905245	颗粒物	0.199	---	1.0		
			Q18062905246	苯乙烯	0.0284	---	5.0		
			Q18062905247	臭气浓度	15	15 (最大值)	20		
			Q18062905248	臭气浓度	12				
			Q18062905249	臭气浓度	14				
			Q18062905250	非甲烷总烃	1.23	1.25	4.0		
			Q18062905251	非甲烷总烃	1.28				
			Q18062905252	非甲烷总烃	1.25				
备注	1.生产工况为 80%。 2.臭气浓度的单位为无量纲。 3.臭气浓度、苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建标准。								

广东安纳检测技术有限公司

2、无组织废气检测结果

单位名称: 广州安峰塑料制品有限公司				样品类别: 无组织废气		采样日期: 2018.06.30		分析日期: 2018.06.30~07.04					
样品状态描述: 完好无损				天气状况: 晴		气温: 32.5℃		大气压: 100.2kPa		风速: 3.0m/s		风向: 东南	
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	检测项目	检测结果 mg/m ³	检测结果 平均值 mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表 9 企业边界大气污染物浓度限值			检测点位置示意图			
5	厂界上 风向 1#	第二次	Q18062905253	颗粒物	0.145	---	1.0						
			Q18062905254	苯乙烯	3.0×10 ⁻³	---	5.0						
			Q18062905255	臭气浓度	<10	11 (最大值)	20						
			Q18062905256	臭气浓度	<10								
			Q18062905257	臭气浓度	11								
			Q18062905258	非甲烷总烃	0.84	0.84	4.0						
			Q18062905259	非甲烷总烃	0.86								
			Q18062905260	非甲烷总烃	0.83								
6	厂界下 风向 2#	第二次	Q18062905261	颗粒物	0.204	---	1.0						
			Q18062905262	苯乙烯	4.4×10 ⁻³	---	5.0						
			Q18062905263	臭气浓度	11	12 (最大值)	20						
			Q18062905264	臭气浓度	12								
			Q18062905265	臭气浓度	11								
			Q18062905266	非甲烷总烃	1.07	1.09	4.0						
			Q18062905267	非甲烷总烃	1.11								
			Q18062905268	非甲烷总烃	1.08								
备注	1.生产工况为 80%。 2.臭气浓度的单位为无量纲。 3.臭气浓度、苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。												